

**FICHE
TECHNIQUE**

ISOLATION ÉTANCHÉITÉ PARE VAPEUR HYGROVARIABLE



biofib
control HV



biofib

control HV

ÉTANCHÉITÉ

PARE VAPEUR HYGROVARIABLE

Thermique :

Acoustique :

Déphasage :

Hygrothermie :

- ▶ Garantit une étanchéité à l'air et facilite le transfert de la vapeur d'eau
- ▶ Compatible avec nos produits de la gamme Biofib' isolation
- ▶ Système conforme à la réglementation



DOMAINES D'APPLICATION

- COMBLES AMÉNAGÉS
- DOUBLAGE
- PLAFONDS ET PLANCHERS



Code	Produit	Longueur (m)	Largeur (m)	m ² /rouleau
BioControl HV	Perméance Sd de 0,25 à 25m	50 m	1,5 m	75

BIOFIB' ADHÉSIFS



Cet adhésif « double face » est utilisé pour coller le pare vapeur Biofib' Control HV sur les montants métalliques ou ossature bois. Son fort pouvoir adhésif le rend également très utile pour d'autres usages sur le chantier.



CODE	APPLICATIONS	COULEUR	LINÉAIRE	LARGEUR
BioADH	3 en 1 Pare pluie/Pare vapeur/Sous toiture	BLEU FONCÉ	30 ml	60 mm
BioADHdf	Collage régulateur de vapeur	DOUBLE FACE	80 ml	25 mm

COLLE DE RACCORD



Colle de raccord tout usage pour l'intérieur et l'extérieur. Reste élastique et s'adapte aux micro-mouvements de la paroi. Biofib' Cartouche est utilisé pour réaliser les étanchéités périphériques sur support poreux.

CODE	CONDITIONNEMENT	CONTENU	CORDON	LONGUEUR
BioCart	Cartouche	310 ml	5 mm 8 mm	~ 15 m ~ 6 m

02/08/2023

