

biofib chènevotte

BÉTON VÉGÉTAL

GRANULAT DE CHANVRE



Fabriqué
en France

FICHE TECHNIQUE



ÇA
CHANVRE
TOUT!

biofib
isolation 

BÉTON VÉGÉTAL

GRANULAT DE CHANVRE

Thermique:    Acoustique:   
Confort d'été:     Hygrothermie:    



- ▶ Chènevotte calibrée et dépoussiérée
- ▶ Matière 100 % chanvre d'origine française
- ▶ Régulation hygrométrique pour un habitat confortable
- ▶ Matériau sain et écologique



DOMAINES D'APPLICATION



TOIT*



MURS



ENDUIT*



SOLS*

Biofib chènevotte est un granulat constitué exclusivement de chènevotte calibrée et dépoussiérée, issue du défibrage des pailles de chanvre, dont le procédé de transformation ne nécessite ni eau, ni solvant. Biofib chènevotte dispose du Label Construire en Chanvre (CenC).

* Hors Règles Pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	100 % chanvre				
Masse volumique	kg / m ³	~ 110			
Granulométrie représentative	mm	Φ 4	Φ 2,00	Φ 1,00	Φ 0,50
	%	3	48	40	7
Taux fibres et poussières	%	< 2 %			
Taux d'humidité	%	< 15 %			

Chènevotte conditionnement sacs:

Sac (kg)	Nb sac/palette	Poids/palette (kg)
18	24	432
20	21	420

Dimensions palettes 0.80 x 1.20 m x 2.40 m/camion complet uniquement de Biofib chènevotte (33 palettes)

Cette fiche technique vise à informer sur les spécificités du produit en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances et de l'expérience pratique. Elle peut être modifiée à tout moment en cas d'amélioration ou de mise à jour des produits ou procédés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. Pour toute information complémentaire, notamment sur les garanties, la réglementation ou la mise en œuvre, nous vous invitons à consulter notre service technique ou à visiter www.biofib.com.

