

biofib control

ÉTANCHÉITÉ

PARE VAPEUR HYGROVARIABLE


FICHE TECHNIQUE



ÉTANCHÉITÉ

PARE VAPEUR HYGROVARIABLE

Régulation hygrothermie :



DOMAINES D'APPLICATION



COMBLES
AMÉNAGÉS



PLAFONDS
& COMBLES PERDUES



DOUBLAGE

- Garantie une étanchéité à l'air et maîtrise le transfert de la vapeur d'eau
- Compatible avec nos solutions de la gamme Biofib isolation
- Système conforme à la réglementation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (m)	1,50 x 50	
Poids (kg)		7
Couches		3
Masse surfacique (g/m²)		85
Réaction au feu (Euroclasse)	EN 13501-1	E
Allongement en traction longit./transv. (%)	NF EN 12311-2	40/35
Caractéristique de perméance (Sd) m	EN ISO 12572	0,25 à 25
Force de traction maximum Longitudinale/Transversale (N/50mm)	EN 12311-2	110 N/50 80 N/50
Résistance à la déchirure Longitudinale/Transversale (N)	EN 12310-1	60/60

Pour une pose dans les meilleures conditions, il est important de s'assurer que les supports soient SAINS, SECS et SOLIDES.

Cette fiche technique vise à informer sur les spécificités du produit en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances et de l'expérience pratique. Elle peut être modifiée à tout moment en cas d'amélioration ou de mise à jour des produits ou procédés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. Pour toute information complémentaire, notamment sur les garanties, la réglementation ou la mise en œuvre, nous vous invitons à consulter notre service technique ou à visiter www.biofib.com.

